



NAD CI 9060 / CI 9120

Mehrkanal Endverstärker für individuelle Raumlösungen



Die **NAD Custom Installation Serie** ist die ideale Lösung für alle Mehrkanal- und Multiroom-Anwendungen. Mit dem CI 9060 können sechs diskret aufgebaute, 80 Watt starke Endstufen individuell angesteuert werden. Noch flexibler ist der CI 9120 mit zwölf individuell ansteuerbaren 80 Watt Endstufen. Selbst aufwändigste **Audio/Video-Installationen in mehreren Räumen** mit verschiedensten Lautsprechern sind so realisierbar.

Dank der potenten, zuverlässigen Stromversorgung mit mächtigem **Holmgren Ringkerntransformator** ist hohe dynamische Leistung selbst bei extrem langen Lautsprecherkabeln kein Problem. Die Output Management Circuit (OMC) Schaltung sichert ohne zu überhitzen auch bei niedrigen Impedanzen genügend Stromreserven für die jede Lautsprecherkonfigurationen – von dezenten In-Wall Schallquellen bis hin zu anspruchsvollen High End Lautsprechern. Jeder Kanal ist durch eine Schutzschaltung gegen Überlastung geschützt, die sich automatisch wieder reaktiviert.

Die **Eingangsempfindlichkeit jedes Kanals ist manuell einstellbar**, um die Lautstärke individuell an den Lautsprecher, seine Positionierung im Raum und die verwendete Signalquelle anzupassen. Durch den 12V Trigger Eingang kann der CI 9060 und der CI 9120 über einen Schaltimpuls ein- und ausgeschaltet werden.

Beide Modelle werden mit Befestigungsträgern geliefert, die eine **einfache, stabile Integration** z.B. in ein komplettes, zentrales Audio-Video Rack ermöglichen. So verschwindet die gesamte Technik in einem separaten Raum oder eine eingelassene Nische, kann dennoch perfekt gesteuert werden und versorgt den gesamten Wohnbereich mit NAD Klangqualität.

Features NAD CI 9060 und CI 9120

- 6 x 80 W Mindestdauerleistung an 6 Ohm, gleichzeitig an allen Kanälen (CI9060)
- 12 x 80 W Mindestdauerleistung an 6 Ohm, gleichzeitig an allen Kanälen (CI9120)
- Flex-Pad für einfache Systemkonfiguration
- ATO Logic Einschaltung
- Output-Management Schaltung (OMC)
- Individuelle Eingangspegel Einstellung
- Leises Niederdruck Belüftungssystem
- Inkl. EI-Rack-Befestigungskit
- 12V Trigger Input / Output

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.