



NAD L 70

Der neue all-in-one DVD-Surround-Receiver



NAD erweitert die Lifestyle Linie um ein ausgewachsenes all-in-one Modell: Der L 70 ist 5-Kanal-Surround-Receiver und DVD/CD-Player in einem Gerät, veredelt durch ein silbernes Titan-Finish im Design der kompakten Lifestyle Komponenten L 55 / L 75.

Unter dem Design verbirgt sich echte NAD Technologie: Ein DVD-Player mit hochauflösendem Digitalwandlern von Crystal und Cirrus Logic, eine diskret aufgebaute Ausgangsstufe mit 5 x 45 Watt an 8 Ohm (2 x 60 Watt in Stereo) mit hohen Dynamik-Reserven. Abgerundet durch eine genial einfache Bedienung.

Technisch ist der L 70 bestens ausgerüstet: Er spielt neben DVD-Video und CD auch CD-R und CD-RW sowie MP3-codierte CDs. Anschlussseitig stehen zwei weitere Digitaleingänge sowie Composite-, S-Video und RGB/Scart-Ausgänge zur Verfügung – selbstverständlich korrosionssicher vergoldet. Neben Dolby Digital, DTS und ProLogic II ermöglicht auch das NAD eigene EARS ein mehrkanaliges Klangerlebnis. Die Bedienung erfolgt über die klar strukturierte, hintergrundbeleuchtete Fernbedienung HTR-L70, die über eine Lernfunktion auch das gesamte Heimkino-Setup kontrollieren kann.

- 5 x 45 W Dauerausgangsleistung an 8 Ohm
- 2 x 60 W Dauerausgangsleistung an 8 Ohm im Stereobetrieb
- Dolby Digital, DTS, Pro-Logic II, EARS
- DVD-Video, CD, CD-R, CD-RW
- Integrierter MP3-Dekoder
- DACs mit 96 kHz/24 Bit
- Subwoofer-Ausgang
- RDS Tuner mit PS und RT
- Vergoldete Anschlüsse, Lautsprecher-Schraubklemmen
- 12 V Trigger-Ausgang zur Einschaltsteuerung weiterer Geräte
- Lernfähige, beleuchtete Fernbedienung HTR-L70

Weitere Infos: www.NAD.de

Technische Daten L 70

Verstärker

Dauerausgangsleistung	5 x 45 W an 8 Ohm 2 x 60 W an 8 Ohm
Dynamische Leistung	2 x 82 W an 8 Ohm
Typische Verzerrung THD 20Hz-20kHz	0.08 %
Frequenzgang	20 Hz – 20 kHz +-0.5 dB 10 Hz – 60 kHz +- 3 dB
Signal/Rauschabstand (Nennleistung)	99 dB

Tuner

Eingangsempfindlichkeit Mono	16 dBf
Eingangsempfindlichkeit Stereo	36.1 dBf
Klirrfaktor Mono	0.2 %
Klirrfaktor Stereo	0,5 %
Signal/Rauschabstand Mono	69 dB
Signal/Rauschabstand Stereo	64.2 dB
Stereokanaltrennung 1kHz	40 dB
Frequenzgang	30 Hz – 15 kHz

CD Audio

Frequenzgang	10 Hz – 22 kHz
Signal/Rauschabstand	> 85 dB
Typische Verzerrung THD	0.008 %
Kanaltrennung	86 dBs
Signal/Rauschabstand	103 dB

DVD Video

Frequenzgang	48 kHz Sampling 10 Hz – 22 kHz 96 kHz Sampling 4Hz – 44 kHz
Signal/Rauschabstand	62 dB

Eingänge

Digital Optisch PCM, DTS, AC3	1 x TOS Link
Digital Koaxial PCM, DTS, AC3	1 x RCA

Ausgänge

Digital Optisch PCM, DTS, AC3	1 x TOS Link
Composite Video	2 x RCA
W/RGB	1 x SCART
12V Trigger	1 x RCA

Maße B x H x T	435 x 121 x 330 mm
-----------------------	--------------------

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Weitere Infos: www.NAD.de