



NAD AV-Receiver T 763

Software-steuerbar und leistungsstark



Der T 763 ist die perfekte Schaltzentrale eines beeindruckenden Heimkinos: Sechs Endstufen mit PowerDrive™ und modernste DSP Prozessortechnologie, gesteuert durch ein durchdachtes Bedienkonzept oder noch einfacher per PC über die integrierte RS-232 Schnittstelle.

6 x 100 Watt Mindestdauerleistung an 8 Ohm sind das Resultat der aufwändigen Verstärkerschaltung mit belastungsstabilem **Holmgren Ringkerntrafo**. Die Ausgangsleistung liegt dauerhaft und bei *gleichzeitiger* Belastung an *jedem* der sechs Kanälen an – ein deutlicher, hörbarer Vorteil gegenüber anderen Receivern, die ihre Leistungsangaben oft nur auf dem Papier erreichen. Zudem ist der T 762 unkritisch gegenüber niederohmigen Lautsprechern und erreicht auch an 4 Ohm Modellen die gleiche Dynamik. Mit der neuesten Digitalprozessor-Technologie stehen Dolby Digital, Dolby Digital EX, Pro Logic II, DTS, DTS ES, DTS NEO:6 und Matrix 7.1 zur Verfügung, ergänzt um die NAD Entwicklung EARS, die auf hohem Klangniveau Stereo-Aufnahmen mehrkanalig wiedergibt.

In bester NAD Tradition zählen jedoch nicht nur Zahlen und Messwerte. NAD Komponenten dagegen werden von Musik- und Filmliebhabern für Musik- und Filmliebhaber entwickelt, um Filme und Musikaufnahmen mit beeindruckendem Detailreichtum und faszinierender Klangneutralität wieder aufleben zu lassen. Für noch bessere Klangqualität ist ein **HDCD Decoder** integriert.

Mit sechs S-Video und Composite Eingängen, vier koaxialen und zwei optischen Digitaleingängen, einem koaxialen und einem optischen Digitalausgang sowie **analogem 7.1 Eingang für DVD-Audio** kann der T 763 ideal in ein umfangreiches Heimkino integriert werden. Ein ganz besonders Feature ist die RS-232 Schnittstelle: Mit ihr können sämtliche Einstellungen und Fernbedienungs-Befehle bequem mit einem PC gesteuert werden. Ideal ist diese Möglichkeit zudem, wenn über den Multiroom Ausgang ein weiterer Raum mit dem T 762 beschallt wird.

Serienmäßig wird die **lernfähige, beleuchtete Fernbedienung HTR-2** zur kompletten Anlagensteuerung sowie eine zweite Multiroom Fernbedienung mitgeliefert.

Ausstattung NAD T 763

6 x 100 Watt Dauerausgangsleistung an 8 und 4 Ohm
PowerDrive™ Verstärkerschaltung
Dolby Digital, Dolby Digital EX, DTS ES, DTS NEO:6, ProLogic II, Matrix 7.1
NAD EARS
NAD Soft Clipping
NAD Impedance Sensing Circuit (ISC)
HDCD Decoder
6 Videoeingänge, alle S-Video und Composite
2 Video Tape Schleifen
Component Video an 2 Eingängen und 1 Ausgang, HDTV kompatibel
1 Audio Tape Eingang und Ausgang
5 Memory Presets für versch. Lautsprechereinstellungen
4 koaxiale Digitaleingänge
2 optische Digitaleingänge
1 koaxialer Digitalausgang
1 optischer Digitalausgang
Analoge 7.1 Eingänge (DVD-Audio)
Analoge 7.1 Vorverstärker-Ausgänge inkl. 2 Subwoofern
RS-232 Schnittstelle
Multiroom Vorverstärker-Ausgang mit eigener Lautstärke
Multisource Funktion für unabhängige Quellenwahl im zweiten Raum
Solide Lautsprecher-Ausgänge mit Schraubklemmen
A + B Lautsprecher-Ausgänge (B Ausgang nur Stereo)
1 Trigger Input, 2 Trigger Output (12V)
Infrarot Ein- und Ausgänge
RDS FM/AM Tuner mit 30 Speicherplätzen
Beleuchtete, lernfähige Fernbedienung HTR-2
Zusätzliche Multiroom Fernbedienung

Technische Daten NAD T 763

Ausgangsleistung	20Hz – 20 kHz (0,08% THD) An 8 Ohm, alle Kanäle belastet	6 x 100 W
Ausgangsleistung	dynamisch an 2 Ohm	2 x 370 W
Verzerrung	max. bei voller Ausgangsleistung	0,08 %
Signal-/Rauschabstand		> 90 dB
Maße	(B x H x T)	435 x 170 x 423 mm
Gewicht		20.7 kg

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.