



NAD AV-Receiver T 773

Der NAD Top-AV-Receiver mit 7 x 110 Watt Dauerleistung



Der T 773 ist der aufwändigste AV-Receiver, der je von NAD entwickelt wurde. Ein streufeldarmer, belastungsstabiler Holmgren Ringkerntrafo versorgt sieben Endstufen, die je 110 Watt leisten – kein reiner Zahlenwert wie bei so vielen AV-Receivern, sondern eine Dauerausgangsleistung bei gleichzeitiger Belastung aller Kanäle. Das NAD PowerDrive™ Verstärkerkonzept ermöglicht diese Leistung auch bei anspruchsvollen Lautsprechern, die mit einer Impedanz von 4 Ohm hohe Ströme fordern.

Das durchdachte Bedienkonzept mit einfachen Gerätetasten, umfangreicher Fernbedienung und logischem On Screen Menü wird durch eine **integrierte RS-232 Schnittstelle** ergänzt: Per PC können sämtliche Einstellungen und Fernbedienungs-Befehle bequem gesteuert werden. Ideal ist diese Möglichkeit zudem, wenn über den Multiroom Ausgang ein weiterer Raum mit dem T 762 beschallt wird. Dank Multisource kann in diesem zusätzlichen Raum unabhängig vom Hauptraum Musik vom Radio, vom CD-Player oder DVD-Player gespielt werden.

Mit der **neuesten Digitalprozessor-Technologie** stehen Dolby Digital, Dolby Digital EX, Pro Logic II, DTS, DTS ES, DTS NEO:6 und Matrix 7.1 zur Verfügung, ergänzt um die NAD Entwicklung EARS, die auf hohem Klangniveau Stereo-Aufnahmen mehrkanalig wiedergibt. Durch NAD's ‚Music First‘ Philosophie zählen jedoch nicht nur Formate: NAD Komponenten werden von Musik- und Filmliebhabern für Musik- und Filmliebhaber entwickelt, um Filme und Musikaufnahmen mit beeindruckendem Detailreichtum und faszinierender Klangneutralität wieder aufleben zu lassen. Diese Klangqualität wird im Allgemeinen nur bei ungleich teureren AV-Receivern erreicht. Für noch bessere Klangqualität ist ein HDCD Decoder integriert.

Mit sechs S-Video und Composite Eingängen, vier koaxialen und zwei optischen Digitaleingängen, einem koaxialen und einem optischen Digitalausgang sowie **analogem 7.1 Eingang für DVD-Audio** kann der T 773 ideal in ein umfangreiches Heimkino integriert werden.

Serienmäßig wird die **lernfähige, beleuchtete Fernbedienung HTR-2** zur kompletten Anlagensteuerung sowie eine zweite Multiroom Fernbedienung mitgeliefert.

...

Ausstattung NAD T 773

7 x 110 Watt Dauerausgangsleistung an 8 und 4 Ohm
PowerDrive™ Verstärkerschaltung
Dolby Digital, Dolby Digital EX, DTS ES, DTS NEO:6, ProLogic II, Matrix 7.1
NAD EARS
NAD Soft Clipping
NAD Impedance Sensing Circuit (ISC)
HDCD Decoder
6 Videoeingänge, alle S-Video und Composite
2 Video Tape Schleifen
Component Video an 2 Eingängen und 1 Ausgang, HDTV kompatibel
1 Audio Tape Eingang und Ausgang
5 Memory Presets für versch. Lautsprechereinstellungen
4 koaxiale Digitaleingänge
2 optische Digitaleingänge
2 koaxiale Digitalausgänge
1 optischer Digitalausgang
Analoge 7.1 Eingänge (DVD-Audio)
Analoge 7.1 Vorverstärker-Ausgänge inkl. 2 Subwoofern
RS-232 Schnittstelle
Multiroom Vorverstärker-Ausgang mit eigener Lautstärke
Multisource Funktion für unabhängige Quellenwahl im zweiten Raum
Solide Lautsprecher-Ausgänge mit Schraubklemmen
A + B Lautsprecherausgänge (B Ausgang nur Stereo)
1 Trigger Input, 2 Trigger Output (12V)
Infrarot Ein- und Ausgänge
RDS FM/AM Tuner mit 30 Speicherplätzen
Beleuchtete, lernfähige Fernbedienung HTR-2
Zusätzliche Multiroom Fernbedienung

Technische Daten NAD T 773

Ausgangsleistung	20Hz – 20 kHz (0,08% THD) An 8 Ohm, alle Kanäle belastet	7 x 110 W
Ausgangsleistung	dynamisch an 2 Ohm	2 x 390 W
Verzerrung	max. bei voller Ausgangsleistung	0,08 %
Signal-/Rauschabstand		> 90 dB
Maße	(B x H x T)	435 x 195 x 423 mm
Gewicht		24 kg

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.