



D3020V2 SOFTWARE RELEASE NOTES

2.1

Das Softwareupdate 2.1 enthält folgende Änderungen

- Bluetooth EIN/AUS

Bluetooth kann nun über folgende Methoden ein-/ausgeschaltet werden:

Im Betriebsmodus bei ausgewählter BT Quelle

- Bluetooth ON (discoverable): Halten Sie die BASS – Taste der AMP3 Fernbedienung gedrückt bis das BT-Symbol am Display konstant leuchtet.
- Bluetooth OFF (invisible): Halten Sie die BASS – Taste der AMP3 Fernbedienung gedrückt bis das BT-Symbol am Display blinkt (es blinkt alle 2 Sekunden).

Im Betriebsmodus bei ausgewählten anderen Quellen

- Bluetooth ON (discoverable): Halten Sie die BASS – Taste der AMP3 Fernbedienung gedrückt bis das BT-Symbol am Display einmal blinkt.
- Bluetooth OFF (invisible): Halten Sie die BASS – Taste der AMP3 Fernbedienung gedrückt bis das BT-Symbol am Display zweimal blinkt.

NOTE

Hinweis: Wenn Bluetooth ausgeschaltet ist, blinkt die BT-Anzeige alle 2 Sekunden, wenn BT als Quelle ausgewählt wird.

Software Paket

Das Software Paket für den D3020V2 2.1 enthält folgende Version:

MCU: 2.1